

SUPER STEADY

La serie SUPER STEADY è dotata di dispositivi di bloccaggio meccanico manuale. Ogni sezione è dotata di due maniglie a leva che vanno a inserire due chiavistelli nelle corrispondenti fessure sul tubo della colonna.

- Colonne Super Steady disponibili con diametri da 115mm fino a 340mm
- Possibilità di vari cavi interni spiralati
- Soluzioni con cavi esterni con diverse tipologie di passacavi
- Permette di montare funi in Dyneema, che garantiscono una migliore resistenza alla velocità del vento
- Bloccaggi più robusti
- La colonna Ø340mm permette di trasportare carichi particolarmente importanti



MANOMETRO

Sul collare del tubo principale è presente un manometro che permette di controllare la pressione dell'aria interna alla colonna, in modo tale che l'operatore, prima di ritrarre la colonna, possa controllare e ripristinare la corretta pressione interna.



KIT DI BLOCCAGGIO PNEUMATICO A LEVA OPZIONALE

Il suo principio di funzionamento è quello di impedire l'apertura accidentale delle leve di bloccaggio quando la pressione dell'aria all'interno della colonna non è sufficiente. In questo modo si evita il rischio di un'improvvisa discesa verticale delle sezioni. È sostanzialmente composto da due cilindri pneumatici installati in corrispondenza dell'anello di bloccaggio più basso (accoppiato all'ultimo tubo mobile). Quando non c'è pressione d'aria interna, i cilindri sono in posizione aperta impedendo così l'apertura delle leve di bloccaggio dell'ultimo tubo mobile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PER COLONNA SUPER STEADY E STEADY

- Altezze estese disponibili fino a 40 m
- Grande varietà di soluzioni a catalogo e possibilità di soluzioni personalizzate
- Ampia gamma di accessori di montaggio
- Vari accessori di tesatura disponibili
- Anelli raschia-sabbia speciali opzionali per ambienti polverosi e/o difficili
- Requisiti di manutenzione molto bassi
- Soffietti di protezione personalizzati
- Schema di fori personalizzato per il fissaggio del materiale in testa alla colonna

STEADY

La serie STEADY è dotata di bloccaggi manuali con fasce metalliche che abbracciano ogni sezione della colonna, in modo da mantenere le sezioni bloccate per attrito.

- Colonne Steady disponibili con diametri da 77mm fino a 250mm
- Soluzioni con cavo interno o con diverse tipologie di passacavi esterni
- Può essere bloccata a ogni altezza intermedia

